



diseñado para la vida™

velocity.

LÍNEA RÁPIDA RECUPERACIÓN

Rápido y robusto. ¡Asegura agua caliente continua para toda la familia!



LÍNEA RÁPIDA RECUPERACIÓN			
MODELO		RHHR-CHN06P	RHHR-CHN06N
Capacidad	L/min	6	
Capacidad CDMX	L/min	5	
Número de servicios simultáneos		1*	
Carga térmica	kW	8.7	
Eficiencia energética promedio		82%	83%
Altura total	cm	68	
Ancho	cm	36	
Fondo	cm	41	
Peso (tanque vacío)	kg	19.2	
Capacidad del tanque recuperador	L	8.7	
Presión hidráulica máxima de trabajo	kg _f /cm ²	4.5	
Presión de prueba hidrostática	kg _f /cm ²	7	
Tipo de gas		Gas L.P. a 2.74 (27.94)	Gas Natural a 1.76 (17.95)
Válvula de gas		Automática	
Concentración de monóxido	ppm	Menor a 180	
Recubrimiento exterior		Pintura electrostática en polvo horneada	
Recubrimiento interior del tanque		Porcelanizado	
Aislante térmico		Fibra cerámica	
Autolimpieza		N/A	
Ánodo de protección		Magnesio con hilo de acero	
Válvula de drenado		De cuerda horizontal y plástico rígido	
Válvula de alivio	psi	150, no incluida en producto	
Quemador		Silencioso de acero inoxidable	
Tipo de encendido		Piezo eléctrico	
Conexión de entrada y salida de agua	Pulgadas NPT	3/4	
Conexión de entrada de gas	Pulgadas	1/2	
Intercambiador		Multitubos	
Garantía		5 años totales	

Las especificaciones de los productos están sujetas a cambio sin previo aviso.

* Para uso óptimo con regaderas de 4 L/min.

Distancia recomendada: hasta 5 m

Funciona con presión alta o baja (sin restricciones)